

Elmag Automatischer Schlauchaufroller INDUSTRIE 540/12 für Druckluft und Wasser 20 m 3/4" 1,905 cm 20 bar



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

1199,35 €

3-5 Days



[Eine Frage zu diesem Produkt stellen](#)

Beschreibung

ELMAG Automatischer Schlauchaufroller INDUSTRIE SLKWM 20 GZ

- Robuste und kompakte ECODORA-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.
- Erhältlich sind diese in verschiedenen Varianten:
 - Fixiert oder schwenkbar
 - Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien
 - Manueller (Rückzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) Antrieb
- ECODORA Schlauchaufroller können für folgende Medien eingesetzt werden:

- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
- Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze
- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze

- Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung
- ATEX steht für 'ATmosphäre EXplosible' und ist die Kurzbezeichnung für die europäische Richtlinie 94/9/EG für das Inverkehrbringen explosionsgeschützter elektrischer und mechanischer Geräte, Komponenten und Schutzsysteme.

Technische Fakten

- Für Druckluft / Wasser (max. 70°C)
- Trommel / Halterung: Lackierter Stahl
- Drehgelenk: Messing
- Schlauchmaterial: Schwarzer Gummi-Schlauch, verzinkte Stahlanschlüsse
- Dichtung: Viton
- Arbeitsdruck max.: 20 bar
- Schlauchdimension: 3/4" (19 x 26,5 mm)
- Anschluss Eingang: IG 1" / 2,54 cm
- Anschluss Ausgang: AG 3/4" / 1,905 cm
- Einsatzgebiet:
 - Werkstätten (KFZ, LKW), Landwirtschaft
 - Betrieb von Druckluftwerkzeugen
 - Montagebetrieb, Industrie
 - Baugewerbe
- Serienmäßig mit schwenkbarer Konsole 40° links/rechts und 60 cm Schlauchzuleitung
- Schlauchdurchmesser 3/4" Zoll / 1,905 cm
- Schlauch-Ø innen x außen 19 x 26,5 mm
- Schlauchlänge 20 m
- Max. Arbeitsdruck 20 bar
- Anschluss Eingang IG 1" / 2,54 cm
- Anschluss Ausgang AG 3/4" / 1,905 cm

Produktseinheiten pro Packung: 1 Stk.