

Elmag Schutzgas-Schweißanlage . PROFI-MIG 3000 plus / MIG 304



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

2725,80 €

3-5 Days
★★★★☆

[Eine Frage zu diesem Produkt stellen](#)

Beschreibung

Elmag Schutzgas-Schweißanlage . PROFI-MIG 3000 plus / MIG 30

PROFIMIGplus Serienausstattung

- Original BINZEL-Schlauchpaket MB EVO 25 / 4 m
- Massekabel mit Schweißkabel-Stecker / Masseklemme

- Druckregler mit 2 Manometer Ø 60 mm
- Vorschubrollen Drahtdurchmesser 0,6 / 0,8 mm
- Vorschubrollen Drahtdurchmesser 1,0 / 1,2 mm
- Drahtspulenadapter 5 kg / 200 mm
- Drahtspulenadapter 15 kg / 300 mm
- Trennspray für Schweißdüsen
- Bedienungsanleitung / CE

Sonderzubehör:

- Mischgas 82% Ar / 18% CO₂, 20 lt. gefüllt
- Stahl-Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 1,0 mm / 15 kg

Materialien

- Stahl, CrNi, Alu

Technische Fakten

- Ergonomisches Bedienfeld, schräge Anordnung
- Betriebsartenschalter:
2-Takt-Schweißmodus für Heftschweißarbeiten,
4-Takt-Schweißmodus für lange Schweißstrecken
- Punktschweißmodus Auswahl
- Intervallschweißmodus Auswahl

- Drahteinzug ohne Gasverbrauch
- Stufenschalter
- Drahtvorschubregler stufenlos
- Punktschweißautomatik stufenlos
- Intervallschweißautomatik stufenlos
- Hauptschalter mit Betriebslampe
- Temperaturkontrolllampe - Überlastschutz inkl. Rückstellautomatik, Thermofühler in Transformatorwicklung integriert
- Werkzeugablage mit Anti-Rutschbelag
- Masse Fein/Grob Buchse Ø 13 mm, 35/50 mm² zur Drosselung
- Schlauchpaketanschluss EURO-Norm für BINZEL
- Hochleistungstransformator mit erstklassiger, hinterlüfter Kupferwicklung, Wicklungswerkstoffe Isolationsklasse H (180°C)
- Optimal dimensionierter Silizium-Plattengleichrichter für höchste Schweißstromqualität
- Drahtvorschub-Zahnradantrieb, vier Rollen
- Leistungsstarke Kühlventilatoren, thermischer Überlastschutz

Technische Daten:

- Materialstärke: 0,5 - 12 mm
- Stahl- / Edelstahldraht-Durchmesser: 0,6 - 1,2 mm
- Schweißspannung-Einstellbereich: 15,5 - 29 V
- Aluminiumdraht-Durchmesser: 1,0 - 1,2 mm
- Schweißdraht-Rollendurchmesser: 200 / 300 mm
-

Schweißdraht-Rollengewicht: 5/15 kg

- Schweißstrom-Einstellbereich: 30 - 300 A
- Schweißstrom-Schaltstufen: 2 x 10 Anz.
- Masseanschluss-Stecker / Querschnitt: 13 / 50 Ø / mm²
- Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei Schweißstrom: 165 A
- Einschaltdauer (10 Min bei 40°C) bei max. Schweißstrom: 30 / 300 % / A
- Aufnahmeleistung max: 20,2 A
- Netzanschluss / Phasen: 400 / 3 V
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Netzabsicherung träge: 16 AT
- Schutzart (IP): 21 S
- Vorschubantrieb: 4 Rollen
- Anschlussstecker: CEE 16 A
- Breite: 540 mm
- Tiefe: 850 mm
- Höhe: 780 mm
- Gewicht: 95 kg

Produkteinheiten pro Packung: 1 Stk.