

Kränzle Hochdruckreiniger K 2160 TST 230V, System DN12



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

1089,90 €

3-5 Days



[Eine Frage zu diesem Produkt stellen](#)

Beschreibung

Kränzle - einer der globalen Qualitätsführer

Der besonders hohe Qualitätsanspruch der Kränzle Hochdruckreiniger äußert sich vor allem an folgenden technischen Merkmalen:

- Pumpenkopf aus Sondermessing geschmiedet (hohe Lebensdauer)
- Keramikbeschichtete Edelstahl-Plunger erhöhen Lebensdauer
- Langsam laufende Motoren (1.400 U/min) bei den meisten Modellen (leiser, verschleißärmer)
- Trockenlaufsicherheit durch reduzierte Reibungswiderstände Arbeitsdruck (Wassermenge) am Gerät stufenlos einstellbar

- Ausstattung mit großen Edelstahl-Manometern
- Verhinderung von Korrosion durch Einsatz von Sondermessing- und Edelstahl-Komponenten
- Druck wird im Bypass-Betrieb (bei Schließen der Sicherheits-Abschaltpistole) reduziert, was Energieverbrauch verringert sowie Pumpe und Antrieb entlastet - TS-Modelle (Totalstop) schalten Motor sogar ganz ab
- Wasserpolster zwischen den Dichtsystemen der Plunger verhindert Kontakt der Pumpendichtung mit angesaugter Luft (höhere Lebensdauer)

Beschreibung

Ein Hochdruckreiniger aus der K 2000-Serie von Kränzle. Der langsam laufende Elektromotor mit 1.400 U/min und eine Leistungsaufnahme von 3,2 kW sorgen in Verbindung mit einem Arbeitsdruck bis 140 bar für erstklassige Ergebnisse. Aktuelle Version - mit Schnellwechsel-Stecksystem D12.

Eigenschaften

- Einteiliges Roto-Mold-Chassis und damit extrem stabil und robust
- Geländegängiges Fahrwerk - robustes Fahrgestell für leichten Transport und hohe Standsicherheit
- 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und stufenlos verstellbarem Strahl von Rund- zu Flachstrahl sowie von Hoch- zu Niederdruck
- Köcher zum praktischen Verstauen von Hochdruckpistole und Reinigungslanzen
- Großes Edelstahlmanometer zum einfachen Ablesen des Arbeitsdrucks
- Druckregulierung
- Schnellwechsel-Stecksystem D12 mit gehärteten Edelstahlkomponenten - für einfache und sichere Verbindung der Sicherheits-Abschaltpistole mit der Lanze
- Twist-Stop-Verdrehschutz - verhindert das Verdrehen des Hochdruckschlauchs während der Arbeit
- Totalstop-System - automatische Motorabschaltung beim Schließen der Hochdruckpistole (reduzierte Geräusentwicklung, weniger Energieverbrauch, Entlastung von Hochdruckpumpe und Antrieb)
- Kompakte Bauform - funktionales Gehäusedesign erleichtert Transport, sorgt für Ordnung und spart Platz

Technische Daten

- Arbeitsdruck, stufenlos regelbar: 30 - 140 bar / 3 - 14 MPa
- Max. zulässiger Überdruck: 160 bar / 16 MPa
- Wasserleistung: 11 l/min (660 l/h)
- Motordrehzahl: 1.400 U/min
- Elektrischer Anschlusswert: 230 V, 14 A, 50 Hz
- Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe: 3,2 kW / 2,4 kW
- Gewicht: 40 kg
- Maße (L / B / H): 375 mm / 360 mm / 900 mm

Lieferumfang

- Schlauchtrommel
- Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 15 m
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Schmutzkillerlanze (Düsengröße 042)
- Vario-Jet-Lanze (Düsengröße 042)

Produktseinheiten pro Packung: 1 Stk.