

Makita DDG460ZX7 Akku Erdbohrer Solo 2x18V Li-ion LXT



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

629,00 €

1-2Days
★★★★

[Eine Frage zu diesem Produkt stellen](#)

Beschreibung

Makita Akku Erdbohrer LXT DDG460ZX7

Produktbeschreibungen:

- LXT Akku-Erdbohrer zum Bohren ins Erdreich
 - DDG460 ist ein leistungsstarker bürstenloser Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich
 - 2 vorwählbare Drehzahlen (0 - 350 U/min & 0 - 1400 U/min) und Drehrichtungswechsel
 - Das maximale Drehmoment beträgt (Hart/Weich) 48/136 Nm
 - Doppel LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
 - Noch nie war es so einfach, Löcher in den Boden zu bohren!
- Der neue Erdbohrer DDG460 von Makita ist eine leistungsstarke und leichte (8,2 kg mit 2 x BL1860B 6,0 Ah-Akkus) Maschine für

Erdb Bohrungen.

- Der bürstenlose Motor liefert bis zu 1.400 U/min, die Drehzahl kann in zwei Stufen gewählt werden: 0 - 350 U/min und 0 - 1.400 U/min sowie ein Schalter zum Drehrichtungswechsel, der bei verklemmten Bohrern hilfreich ist.
- Mit einem Ø150-mm-Schneckenbohrer und voll aufgeladenen Akkus BL1860B (6,0 Ah) kann der DDG460 etwa 155 Löcher mit einer Tiefe von 600 mm und mit einem Ø200-mm-Schneckenbohrer etwa 90 Löcher mit einer Tiefe von 600 mm bohren.
- Für einen optimalen Betrieb ist der DDG460 mit ADT (Automatic Torque Drive Technology) ausgestattet. Somit wird die Bohrgeschwindigkeit je nach Lastbedingungen automatisch angepasst. Die Maschine ist auch mit einem Drehmomentbegrenzer ausgestattet, der bei Erreichen eines definierten Drehmomentniveaus bei niedriger Geschwindigkeitseinstellung automatisch auslöst. Wenn das Niveau erreicht ist, hört der Bohrer auf zu drehen.
- Zwei LED-Arbeitslichter beleuchten den Arbeitsbereich, sodass das Arbeiten auch bei schlechten Lichtbedingungen möglich sind.
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten

Akkuspannung	2 x 18 V
Akku-Serie: LXT	Ja
Akkuschutzsystem	Ja
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1400 min? ¹
Max. Drehmoment hart/weich	48 / 136 Nm
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Montagewerkzeug	Ja
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	7,3 - 8,2 kg
Produktabmessungen (L x B x H)	840 x 607 x 223 mm
Schalleistungspegel (dB)	96 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²

Mitgeliefertes Zubehör

Adapter "A" für Schneckenbohrer	327684-2
Adapter "D" für Schneckenbohrer	327687-6
Bohrfutterschlüssel	763251-3
6-kant Stiftschlüssel 5 mm	783232-1
6-kant Stiftschlüssel 6 mm	783204-6
6-kant Stiftschlüssel 10 mm	783207-0
Innen-6-kant Schraube M8x30	922453-2

Produkteinheiten pro Packung: 1 Stk.