

Makita WR100DSA Akku Ratschenschlüssel



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

253,50 €

14 Days
★ ★ ★ ★

[Eine Frage zu diesem Produkt stellen](#)

Beschreibung

Makita Akku Ratschenschlüssel CXT WR100DSA

Produktbeschreibungen:

- Leichter und handlicher Ratschenschlüssel
- Kleiner und handlicher Ratschenschlüssel zum Einsatz in der Werkstatt geeignet
- 47,5 Nm Drehmoment, 3/8" oder 1/4" Aufnahme, mit zwei verschiedenen Aufnahmeadaptern
- Kann auch manuell verwendet werden
- Rückwärtsgang und LED-Licht erleichtern die Arbeit
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsplatz aus
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Mit leuchtstarker LED

- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Lieferung mit 2 Adaptern (1/4" und 3/8") für eine große Bandbreite an Einsatzwerkzeugen
- Ratschenmechanismus mit Sicherungsstift zur Verwendung als Durchsteck-Ratschenschlüssel zum Festziehen von 13-mm-Muttern auf M8-Gewindestangen
- Auch als Handratschenschlüssel einsetzbar
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsplatz aus
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Mit leuchtstarker LED
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Lieferung mit 2 Adaptern (1/4" und 3/8") für eine große Bandbreite an Einsatzwerkzeugen
- Ratschenmechanismus mit Sicherungsstift zur Verwendung als Durchsteck-Ratschenschlüssel zum Festziehen von 13-mm-Muttern auf M8-Gewindestangen
- Auch als Handratschenschlüssel einsetzbar
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Lieferung mit einem 2,0 Ah Akku und Ladegerät

Technische Daten

Li-Ion Akku 12 V max	1 x 2,0 Ah (22Wh)
durchschnittliche Ladezeit	30 min
Akku-Serie: CXT	Ja
Akkuschutzsystem	Ja
Leerlaufdrehzahl	0 - 800 min ^{?1}
Max. Drehmoment hart/weich	47,5 / - Nm
Standardschrauben	M5 - M12
Hochfeste Schrauben	M5 - M10
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 min ^{?1}
Außenvierkantaufnahme	3/8" / 1/4"
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,0 kg
Produktabmessungen (L x B x H)	341 x 67 x 84 mm
Schalldruckpegel (dB)	74 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²

Mitgeliefertes Zubehör

Adapter 1/4"	191A50-3
Adapter 3/8"	191A51-1
Schnellladegerät DC10SB	197363-4
Akku BL1021B (2,0 Ah)	197396-9

Produkteinheiten pro Packung: 1 Stk.