

Starmix Industriesauger Nass Trocken ISC L-1625 TOP



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

772,50 €

1-2Days
★★★★

[Eine Frage zu diesem Produkt stellen](#)

Beschreibung

Starmix Industriesauger ISC L-1625 TOP

Ob für harte Einsätze in der Industrie, in der Werkstatt oder auf der Baustelle - der ISC mit automatischer Impuls-Filterabreinigung* (in den Arbeitspausen) bietet bewährte Technik und Qualität für den Einsatz bei hoher Staubemission. Zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten, Beton, Gips, Stein, Zement, Holz, Farben, Lacke (nicht gesundheitsgefährdende Stäube, **Staubklasse "L"**). Der neue ISC ist mit einer Hochleistungsturbine ausgestattet die nochmals deutlich mehr Unterdruck und Volumenstrom bringt als vergleichbare Motoren. Leistung verbindet sich beim ISC mit hoher Flexibilität, Ergonomie und kompakten Abmessungen bei optimalem Nutzvolumen.

Vorteil: deutlich reduzierte Systemkosten durch längere Filterstandzeiten, vollständiges Abreinigen und konstant hoher Luftstrom.

Automatische Filterabreinigung = selbstständige Aktivierung der Ritzmagneten bei Erreichen des min. Luftstroms.

Lieferumfang:

Zubehörset	EW E-Werkzeuge (Profi)
Zusatzfilter	nein
Filterbeutel	1 x FBV 25-35, Nachkauf Art.-Nr. 411231 (5 Stück)

Ausstattung:

Hauptfilter	FKP4300 (Polyester) Staubrückhalteverm.99,9%, Art.Nr.416069
Impuls-Filterabreinigung	ja, in den Arbeitspausen
Gerätesteckdose	ja
Drehzahlsteller	ja, stufenlos
Filter-Kontrollleuchte	ja
Blasfunktion	nein
Tragegriff mit Kabelhaken	ja
Schlauchfixierung	ja
Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung	ja
Vorwahlschalter Volumenstrom / Schlauch ø	nein
Signalton für Volumenstromunterschreitung	nein
Drehschieber zum Einsatz des PE-Entleerbeutels	ja
Verschluss für Ansaugstutzen	ja
Sanftanlauf	ja
Nachlauf	ja
Wasserstandserkennung	ja
Antistatisch vorbereitet	ja
Fahrbügel	nein
Zubehördepot	ja
Behältermaterial	ABS-Kunststoff

Technische Daten:

Leistungsaufnahme (max.)	1600 Watt
Volumenstrom (max.) am Motorkopf gemessen	75 l/s
Volumenstrom (max.) am Schlauchende gemessen	45 l/s
Unterdruck (max.) am Motorkopf gemessen	280 mbar
Unterdruck (max.) am Schlauchende gemessen	245 mbar
Behältervolumen (max.) Brutto-Staub-Wasser	25/20/15 l
Schalldruckpegel	69,0 db(A)
Abmessungen L/B/H	45 x 39 x 49 cm
Gewicht	12,2 kg
Netzleitungslänge	8,0 (Gummi, H05RR-F), rot m
Aktionsradius	13,0 m

Produkteinheiten pro Packung: 1 Stk.